



Scheda Tecnica

GLAMOUR

## H-GG

## CALCE GRASSELLO PER FINITURA

**DESCRIZIONE:** Crema di grassello di calce, stagionato almeno 24 mesi, filtrato ed additivato con componente strutturante. Formulato in base a ricette originali, migliorato per la qualità attuale delle materie prime, va applicata a pennello (morbido o crespo in funzione dell'effetto desiderato) ottenendo superfici bianche o colorate in vario grado di copertura, satinata, idrorepellenti ma permeabili al vapore.

Si applica in interno per ottenere finiture di particolare pregio decorativo e cromatico con effetti visivi e tattili ottenibili attraverso particolari riflessi "opaco-lucido" di fine e raffinata eleganza. L'idrorepellenza si esalta applicando una mano di protettivo a base di cera d'api naturale.

**IMPIEGO:** Il prodotto, le cui origini sono molto antiche, viene realizzato ancora oggi seguendo metodi di lavorazione tradizionali. La finitura trova supporto su tutti gli intonaci di fondo, meglio se a base di cocciopesto o a base calce, assicurando ottime prestazioni in aderenza, traspirabilità e protezione da agenti atmosferici. Evitare l'applicazione su supporti in gesso e supporti soggetti ad efflorescenza.

**APPLICAZIONE:** Di facile applicazione, prima della posa in opera, pulire accuratamente il supporto da sali, muffe, polveri, oli, parti inconsistenti o degradate. Bagnare il supporto di fondo prima dell'applicazione. Mescolare accuratamente l'impasto aggiungendo eventualmente acqua pulita (meglio se distillata) per migliorare la cremosità ed applicare una prima mano a pennello. Il numero delle mani in applicazione è a discrezione del professionista.

### DATI TECNICI:

Granulometria	Crema 0 – 0,2mm	Resistenza alla diffusione vapore	$\mu < 20$
Temperatura di utilizzo	da +5°C a +25°C	Stoccaggio e conservazione	Oltre 12 mesi, vincolati alla conservazione integra ed al riparo da sole e gelo

### AVVERTENZE:

- La confezione (secchio) deve essere richiusa con il coperchio originale dopo ogni prelievo.
- Una volta indurito (carbonato) il prodotto non può essere riutilizzato.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 25°C. Il prodotto teme il gelo
- L'*HERES*, fornitrice del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni, non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

**FORNITURA ED ASSISTENZA:** Il prodotto viene fornito in vaso da 15 kg. Consigliamo di effettuare delle prove applicative preliminari al fine verificare l'effetto estetico desiderato. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza e corsi d'applicazione.

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta *Heres* si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

AGG.10/2014/Rev.01