



Scheda Tecnica

PRESERVA

PULI VERNICI

H-P112

prodotto per la rimozione di pitture sintetiche

DESTINAZIONE: Pietre naturali e manufatti edili assorbenti anche di interesse storico artistico e monumentale.

PROPRIETA': Prodotto ecologico privo di solventi clorurati dannosi per l'ambiente e per gli operatori a base di particolari esteri, emulsionanti e tensioattivi biodegradabili. Prodotto per eliminare tutti i tipi di vecchie pitture o finiture sintetiche. Stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta metodologia applicativa. Attendere l'asciugatura del supporto al fine di valutare l'efficacia del lavaggio.

USO: Applicare il prodotto con pennello assicurandosi che la superficie sia perfettamente asciutta. Lasciare agire da 10 minuti ad un ora su stratificazioni importanti, quindi coadiuvare l'azione del prodotto con spazzole e/o tamponi abrasivi. Nel caso di pitture stratificate particolarmente tenaci asportare manualmente le vernici dissolte dalla prima applicazione del prodotto, senza risciacquare, quindi applicare nuovamente il prodotto fino ad ottenere il risultato voluto. Se necessario ripetere l'operazione. Risciacquare abbondantemente la superficie con acqua, preferibilmente a pressione, ed eliminare tutti i residui di prodotto. E' buona regola agire con più applicazioni e brevi tempi di contatto.

DATI TECNICI:

- Aspetto: gel paglierino
- Peso Specifico: 1 Kg/l
- Confezioni: da 2 / 5 / 15 litri

RESA: A titolo puramente indicativo, 2 - 5 m²/l di prodotto.

AVVERTENZE:

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d'impiego da + 5° C a + 35° C
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non fumare ne usare fiamme libere durante l'applicazione.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Aerare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.
- Non disperdere il prodotto e i suoi residui nell'ambiente.

CAPITOLATO: Prodotto ecologico privo di solventi clorurati dannosi per l'ambiente e per gli operatori a base di particolari esteri e tensioattivi biodegradabili, specifico per pietre naturali e manufatti edili assorbenti anche di interesse storico artistico e/o monumentale, (tipo PULI VERNICI linea Preserva-Heres). Deve permettere l'eliminazione di tutti i tipi di pitture e finiture sintetiche presenti sulle superfici a cui è destinato senza alterarne l'aspetto e la consistenza. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di effettuare sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e/o errato del prodotto. Non disperdere il prodotto ed i residui di lavorazione nell'ambiente.

Agg.10/2014/Rev.01